

## フローラー SP-RX型・照会チェックシート

フローラーをご照会いただくときは下記の条件をなるべく詳細にお知らせ下さい。

尚、既設フローラーお取替の場合は、製品本体の銘板に刻印された製造番号(MFGN<sup>o</sup>)をご記入ください。

製造番号は”7”または”7M”で始まる番号です。

(例) MFGN<sup>o</sup> 795081                      MFGN<sup>o</sup> 7M00157                      MFGN<sup>o</sup> 789652A2

経 歴	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> お取替		
製造番号 (お取替の場合)	MFGNo.7 _____		
型 式	<input type="checkbox"/> SP-RX型 (d2G4) 耐圧パッキン方式 <input type="checkbox"/> SP-RXC型 (d2G4) 電線管方式 <input type="checkbox"/> SP-REX型 (Exd II CT4) 耐圧パッキン方式 <input type="checkbox"/> SP-REXC型 (Exd II CT4) 電線管方式		
接続口径	<input type="checkbox"/> 15A <input type="checkbox"/> 20A <input type="checkbox"/> 25A <input type="checkbox"/> 32A <input type="checkbox"/> 40A <input type="checkbox"/> 50A <input type="checkbox"/> 65A <input type="checkbox"/> 80A <input type="checkbox"/> 100A <input type="checkbox"/> 125A <input type="checkbox"/> (                      )A		
フランジ規格	<input type="checkbox"/> JIS10K <input type="checkbox"/> JIS5K <input type="checkbox"/> ANSI150lb <input type="checkbox"/> JPI150lb <input type="checkbox"/> その他(                      )		
フランジ形状	<input type="checkbox"/> FF <input type="checkbox"/> RF <input type="checkbox"/> セレーション <input type="checkbox"/> その他(                      )		
流れ方向	<input type="checkbox"/> 水平 <input type="checkbox"/> 上向流 <input type="checkbox"/> 下向流		
液の種類	<input type="checkbox"/> 清水 <input type="checkbox"/> 工業用水 <input type="checkbox"/> 河川水 <input type="checkbox"/> タービン油 <input type="checkbox"/> 海水 <input type="checkbox"/> その他(                      ) <small>※その他の場合は液質(腐食性、粘性、揮発性、引火性など)を詳細にご記入願います。</small>		
液の温度	℃		
液の圧力	MPa		
液の比重			
平常流量	ℓ/min		
最大流量	ℓ/min		
動作流量	<input type="checkbox"/> 減動作 <input type="checkbox"/> 増動作                      ℓ/min		
材 質 (右記の組合せ)	内部機構	ボディ	
	<input type="checkbox"/>	SUS304	FC200
	<input type="checkbox"/>	SUS304	SCS13
	<input type="checkbox"/>	SUS316	SCS14
<input type="checkbox"/>	その他(                      )	その他(                      )	
塗装色	<input type="checkbox"/> 標準      マンセル 7.5BG4/1.5焼付 (ボディ材質がFC200の標準色) <small>※ボディ材質がSCSの場合は塗装なし(但し端子箱部はマンセル7.5BG4/1.5焼付)</small> <input type="checkbox"/> その他(                      )		
電源電圧 接点容量(AC60VA,DC30W)	<input type="checkbox"/> AC                      V                      A <input type="checkbox"/> DC                      V                      A		
付 属 品	<input type="checkbox"/>	不要	
	<input type="checkbox"/>	要	<input type="checkbox"/> ねじ込みフランジ <input type="checkbox"/> FCD <input type="checkbox"/> SUS304 <small>ボルト・ナット・パッキン付</small> <input type="checkbox"/> SUS316 <input type="checkbox"/> その他(                      )
			<input type="checkbox"/> 溶接フランジ <input type="checkbox"/> SS400 <input type="checkbox"/> SUS304 <small>ボルト・ナット・パッキン付</small> <input type="checkbox"/> SUS316 <input type="checkbox"/> その他(                      )
備 考			