



● 部品明細表

符号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボデー	SCS	1	
2	可変絞り弁	SUS	1	
3	Oリング	シリコンゴム	1	
4	調節筒み	アルミ	1	
5	目盛板	アルミ板	1	
6	板ばね	KRN-1	1	
7	バイパス弁	バイトン	1	
8	コイルばね	SUS	1	
9	ばね受け	SUS	1	
10	ダイヤフラム	ニトリルゴム	1	
11	ダイヤフラム押え	SUS	1	
12	永久磁石	CORMAX	1	
13	磁石封入部	硬質塩ビ	1	
14	スイッチ封入部	硬質塩ビ	1	
15	リードスイッチ		1	
16	同上固定封入治具	塩ビ	1	
17	端子箱	C3604BE	1	
18	底パッキン	ネオプレンゴム	1	
19	端子板	ポリカーボネイト	1	
20	蓋パッキン	ネオプレンゴム	1	
21	端子箱蓋	C3604BE	1	
22	コードコネクター	アセタール ポリマー	3	
23	動作表	アルミ板	1	
24	ネームプレート	アルミ板	1	
25	ビス類	SUS304	1SET	

● 製作要領

TEMP. -10~+60°C

口 径	10,15,20A	液 質	清 水
流れ方向	口水平口上口下向		AC200V 0.3A AC100V 0.6A DC100V 0.6A DC 50V 0.6A DC 24V 0.6A
流 量	最大	1/min	接点容量
	常用	1/min	
増動作	増動作	1/min	接点数
	減動作	1/min	
圧 力	常用	MPa	塗装色
	最大	0.98 MPa	
	試験	0.98 MPa	

図 名	NP-RT型(10,15,20A) フローリレー組立図 PAT.No.69686						
縮 尺	NONE	製 図	Y.K	発 行	K.N	承 認	
株式会社 アロマニッキ							